



**RO** 19" LCD Coach Design MAN permite redarea conținuturilor video în spațiu destinaț pasagerilor. Un DVI-Repeater integrat asigură în permanență transferul semnalului la celelalte monitoare conectate în sistem.

Prin prezență, Robert Bosch Car Multimedia GmbH declară că produsul 19" LCD Coach Design MAN corespunde Directivelor 2014/30/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la adresa de internet indicată mai jos.

Indicațiile de securitate valabile pentru aparat le găsiți în instrucțiunile de utilizare ale aparatului. Instrucțiunile de utilizare și declarația de conformitate le puteți descărca de pe internet de la [www.bosch-professional-systems.com](http://www.bosch-professional-systems.com).

**MK** 19" LCD Coach Design MAN ovozmožuva prikazuvanje videosodržini vo putničkiot prostor. Integriraniot repetitor DVI sekogash obезбедува јасен пренос на сигналот на другите еkrani povezani vo sistemot.

Co ova, Robert Bosch Car Multimedia GmbH izjavuva дека производот 19" LCD Coach Design MAN е во сообразност со Директивата 2014/30/EU. Целосниот текст на Изјавата за сообразност со ЕУ е достапен на Интернет-адресата наведена подолу.

Безбедносните упутства што вакајт за уредот ќе ги најдете во упатството за употреба за уредот. Упатството за употреба и изјавата за сообразност за уредот може да се преземат од Интернет-страницата: [www.bosch-professional-systems.com](http://www.bosch-professional-systems.com).

**SQ** 19" LCD Coach Design MAN mundeson shfaqen e përbajtje video në kabinën e pasagerëve. Përsëri i DVI i integruar kujdeset për një transmetim të qartë sinjal tek monitorët e tjere lidhur në monitor.

Me këtë Robert Bosch Car Multimedia GmbH deklaron që produkti 19" LCD Coach Design MAN përpunhet me direktivën 2014/30/BE. Tekst i plotë i Deklaratës së Përputshmërisë të BE-së gjendet në dispozicionin tuaj nën adresën e shënuar më poshtë të Internetit.

Udhëzimet e vlefshme mbi siguri është këtij stabilimenti i gjeni në doracakun mbi përdorim. Mënyrën e shfrytëzimit dhe Deklaratën e konformitetit për stabilimentin mund të e shkarkoni nën [www.bosch-professional-systems.com](http://www.bosch-professional-systems.com).

**BS** 19" LCD Coach Design MAN omoguće prikaz video sadržaja u putničkom dijelu vozila. Integrисани uredaj za održavanje signala s DVI priključkom omoguće neprekidan i besprekoran prijenos signala na druge monitore sistema.

Ovim Robert Bosch Car Multimedia GmbH izjavljuje da je proizvod 19" LCD Coach Design MAN u skladu sa Direktivom 2014/30/EU. Cijeli tekst EU izjave o usklađenosti dostupan je na internetskoj adresi navedenoj u nastavku.

Bezbednosne napomene koje se odnose na uredaj možete naći u uputstvu za upotrebu uredaja. Uputstvo za upotrebu i izjavu o usklađenosti uredaja možete preuzeti na internetu na [www.bosch-professional-systems.com](http://www.bosch-professional-systems.com).

**SR** 19" LCD Coach Design MAN služi za prikaz video-sadržaja u prostoru za putnike. Integrисани uredaj za održavanje signala sa DVI priključkom omogućava neprekidan i besprekoran prenos signala na druge monitore uključene u sistem.

Robert Bosch Car Multimedia GmbH ovim izjavljuje da je proizvod 19" LCD Coach Design MAN u skladu s Direktivom 2014/30/EU. Ceo tekst EU izjave o usaglašenosti dostupan je na dole navedenoj internet adresi. Bezbednosne napomene u vezi s uredajem možete naći u uputstvu za upotrebu uredaja. Uputstvo za upotrebu i izjavu o usaglašenosti uredaja možete preuzeti na internetu na [www.bosch-professional-systems.com](http://www.bosch-professional-systems.com).

#### TECHNICAL DATA

Power supply	12 V / 24 V
Current consumption 12 V: In operation Standby current (backlight off)	Approx. 1.6 A, FM 1 kHz Approx. 400 mA
24 V: In operation Standby current (backlight off)	Approx. 0.8 A, FM 1 kHz Approx. 250 mA
Diagonal display size	Approx. 48 cm
Aspect ratio	16:10
Viewing angle (H/V)	±85°/±80°
Resolution at 60 Hz	1440 x 900 pixels
Display brightness	250 cd/m²
Contrast	1000:1
System	PAL, NTSC, Secam
Operating temperature	0 °C to +50 °C
Storage temperature	-25 °C to +60 °C
Dimensions (W x H x D)	440 x 282 x 40.9 mm
Weight	Approx. 4 kg
Certification	FCC, CE, MVSS 302, UN ECE R10, UN ECE R118, UKCA

